

**GAGNEZ EN VISIBILITÉ, GAGNEZ EN SÉCURITÉ**

**PROJECTEUR LED «SYDNEY»**

**MAGNÉTIQUE / SANS FIL**

Ref. LWK0033

DÉPOT MODÈLE INPI 2019-2443

- Pour application en milieu sombre.
- Idéal artisans, réparateurs et transporteurs (véhicules utilitaires et poids lourds).
- **TRÈS FORTE PUISSANCE**
- Éclairage flash. 1800 Lumens.
- **Idéal pour tous vos travaux.**
- Inclus : Adaptateurs secteur et allume-cigare.
- 3 fonctions : 100% / 50% / FLASH.
- Faible encombrement.



**AUTONOMIE 4H**

FILTRE ORANGE **INCLUS**  
 POUR MODE FLASH  
 (3 FONCTIONS)

RoHS CE **2 GARANTIE ANS**

**BASE MAGNÉTIQUE**

**+ PRODUIT**  
**PORT USB**  
 RECHARGEZ VOTRE  
 TÉLÉPHONE PORTABLE !

Puissance consommée	Puissance restituée	Couleur	Lumens	Dimensions	IP
27W	240W	6500°K	1800	13x11,5x22cm	65

**LAMPE FRONTALE LED**

**RECHARGEABLE**

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS**

Ref. LWK0011

- Recharge USB fourni
- 3 fonctions : 100% - 50% - FLASH
- Autonomie : 3h à 100% - 6h à 50% - 15h en flash



Lumens	Éclairage	Couleur	Temps de charge	IP
350	LED	6500K°	4h	44

**PROJECTEUR LED «OSLO»**

**SANS FIL / 30W / 2400 LUMENS**

Ref. LWK0118

DÉPOT MODÈLE INPI n°2019 3287

- Réglable & pliable
- **RECHARGEABLE SANS FIL**
- Rechargeable en 220V
- Inclinable

**AUTONOMIE 6H**

**PUISSANCE + AUTONOMIE**



Bluetooth

CE **2 GARANTIE ANS**

**+ PRODUIT**  
**USB**  
**ENCEINTE BLUETOOTH**

Puissance	Éclairage	Couleur	Prise USB	Corps du produit	IP	Dimensions	Lumens
30W	LED	6500 K	2	Aluminium	54	33x33cm	2400

**PROJECTEUR «PARALED» 360°**  
**16 000 LUMENS**

**200W - AVEC TRÉPIED RÉGLABLE**

Ref. LWK0117

**MÂT RÉGLABLE**  
 Jusqu'à 2.30m



**SURFACE ÉCLAIRAGE**  
 jusqu'à 2000m²

CHAMPS D'ÉCLAIRAGE RÉGLABLE

**POSTE DE RÉGLAGE D'ÉCLAIRAGE**  
 4 PUISSANCES POSSIBLES + ENROULEUR

CE **2 GARANTIE ANS**

Dimensions	Lumens	Matériaux	IP	Resistance
câbles : 10m tête : 50cm pied : 2.3m	16.000	Alu + ABS	65	IK08

# GYROPHARE LED

Ref. LWK0363

- Un mode d'éclairage : Rotatif
- Application sur tige flexible



Homologué ECE R65 ECE R10 EMC



2 GARANTIE ANS

LED	Température de fonctionnement	Matériel	Dimensions mm	IP	Tension nominale
12/36W	-30 / +50 °C	Dôme : PC	128 x 210 (h)	55	12/24V

# GYROPHARE LED EXTRA PLAT

**HAUTEUR 55MM**

Ref. LWK0375

- Trois modes d'éclairage : Flash / Double flash / Rotatif.
- Fixation magnétique et ventouse.



Homologué ECE R65 ECE R10 EMC



2 GARANTIE ANS

Uniquement si raccordé par fil à l'allume-cigare

Nombre de LEDs	Couleur	Base	Dimensions mm	IP	Tension nominale
12LED/36W	Lumière AMBRE	Aluminium	150 x 55 capuchon : 108	56	12/14V

# GYROPHARES LED

**UNE GAMME, UNE QUALITÉ, UN DESIGN**

DÉPOT MODÈLE INPI 006307674

- Mode d'éclairage : Feu rotatif



**FIXATION 3 POINTS**

Ref. LWK0005  
(Branchement filaire)



**FIXATION TIGE FLEXIBLE**

Ref. LWK0004  
(Sur pivot)

**PUISSANCE COMPACT**

**+ PRODUIT CABOCHON ANTICHOC**



**FIXATION MAGNÉTIQUE**

Ref. LWK0003  
(Avec cordon «allume cigare»)

**AUCUNE INTERFÉRENCE SUR L'ÉLECTRONIQUE ET LES RADIOS DU VÉHICULE**



Dimensions mm	Catégorie	Nb LEDs	Tension d'utilisation	Tension d'essai	Tension nominale	Couleur
120 x 90	LED Epistar / VF 3, 4-3, 6V	16	10,8 à 27,6V	13,5V	12 à 24V	Jaune-auto (A)



2 GARANTIE ANS

**HOMOLOGUÉ**

ECE-R65 TA1 N°15115



**UTAC**  
GROUPE UTAC CERAM

# GAMME GYROPHARE MAGNÉTIQUE ET RECHARGEABLE

## GYROPHARE LED SANS FIL

Ref. LWK0539

DÉPOT MODÈLE INPI 006307674

- **Trois modes d'éclairage** : Flash / Double flash / Rotatif.
- Sans fil et rechargeable.
- Fixation magnétique et ventouse.
- Inclus : Adaptateur secteur et adaptateur allume-cigare.

**RECHARGEABLE**

**PUISSANT  
ET COMPACT**

**AUTONOMIE  
5H**



**+ PRODUIT  
CABOCHON  
ANTICHOC**



Resistance	Dimensions mm	IP
IK07	hauteur : 128 capuchon (h) : 87	56

Homologué ECE R65 ECE R10 EMC

Uniquement si raccordé par fil à l'allume-cigare

## GYROPHARE LED SANS FIL

Ref. LWK0409

DÉPOT MODÈLE INPI 2019-2388

- Trois modes d'éclairage : Flash / Double flash / Rotatif.
- Sans fil et rechargeable.
- Fixation magnétique et ventouse.
- Inclus : Adaptateur secteur et adaptateur allume-cigare.

**RECHARGEABLE**

**AUTONOMIE  
2H**

**TÉMOIN  
DE CHARGE**



Batterie	Matériaux	Tension nominale	Dimensions mm	IP
Type 18650 Li-On rechargeable 56 Capacité 7.4V/2000MA	Dôme polycarbonate anti choc	12-24V DC	140 x 128	56

Homologué ECE R65 ECE R10 EMC

ECE R65/R10 seulement si raccordé sur 12/24V du véhicule

# TRIFLASH DE TOIT DOUBLE FACE

**SUR BASE MAGNÉTIQUE**

Ref. LWK0560

- Avec interrupteur et visualisation du taux de charge
- Triflash LED sans perçage
- Système magnétique et de ventouses
- Inclus : chargeur prise secteur et adaptateur allume cigare
- Transférable d'un véhicule à l'autre
- Multiple utilisation car autonome et déplaçable
- Évite le perçages sur les toits des véhicules

**RECHARGEABLE**

**AUTONOMIE  
10H**



MAGNÉTIQUE

**BASE RESSORT  
SUR PLATINE INOX  
MAGNÉTIQUE**

**ÉVITE LES PERÇAGES  
SUR LES TOITS**



Eclairage	Fixation	Alimentation	Classe	Dimensions
3 feux LED moulés en résine Ø 50mm type R2	Charnière à ressort, sur platine inox avec 3 aimants et ventouses	12V ou 24V sans fil	A	430x 430mm

# TRIFLASH 1 FACE

**MAGNÉTIQUE, SANS FIL**

Ref. LWK0540

DÉPOT MODÈLE INPI 2019-2387

- Avec interrupteur et visualisation du taux de charge
- Pratique pour véhicules utilitaires. Application sur l'arrière du véhicule pendant travaux
- Prise femelle / Rechargeable en 220V ou par câble allume cigare
- Transférable d'un véhicule à l'autre

**RECHARGEABLE**

**FIXATION  
MAGNÉTIQUE  
ET VENTOUSES**



TÉMOIN DE CHARGE

**AUTONOMIE  
10H**

Eclairage	Dimensions mm	Classe	Tension nominale
LED sur batterie	430 x 430 Diamètre feux : 50	A	12/24V



# TRIFLASH DE TOIT

**AVEC KIT RABATTABLE**

Ref. OTX0181

- Triflash LED avec kit rabattable INCLUS
- Caisson double face 430mm en aluminium
- Ensemble de feux et centrale électronique protégé et étanche
- Faible consommation d'énergie
- Fixation : perçage
- Branchement filaire



**SYSTÈME DE  
FIXATION SUR  
BASE RESSORT**

**KIT RABATTABLE  
INCLUS**

**2 GARANTIE  
ANS**

RoHS



Eclairage	Fixation	Alimentation	Classe	Dimensions
3 feux LED moulés en résine Ø 50mm type R2	Charnière à ressort double action	Bi-tension sur batterie 12V ou 24V	A	430x 430mm

# BALISES LED DE SIGNALISATION

## MAGNÉTIQUES ET RECHARGEABLES

- **9 positions possibles** : Balises ; double scintillement ; simple scintillement rapide ; scintillement alterné ; mode SOS (code MORSE) ; 16 LED fixes ; 16 LED fixes en veilleuse ; 2 LED fixes ; 4 LED fixes
- Inclus : prise secteur et allume-cigare 12/24V
- Peut être utilisée pour les chantiers de voirie, dans la construction, dans l'industrie, sur les engins agricoles et TP
- Autonomie minimum : 6h
- Rechargeable par la mallette.

**BALISE  
VISIBLE À  
200 M  
ET À 360°**



**MALLETTE DUO FLASH //**  
Ref. LWK0007

DÉPOT MODÈLE INPI 2016-55 7135



**MALLETTE 6 FLASHS //**  
Ref. LWK0006

**2 GARANTIE  
ANS**



! En aucun cas ce dispositif ne peut remplacer un gyrophare homologué sur la voie publique.

Batterie rechargeable interne	Chargeur secteur (AC/DC)	Chargeur véhicule	Poids unitaire / balise	Dimensions mm
Lithium Ion 700 MaH - 3.7V	PRI : 100-240V AC, 50-60 Hz 0.1A / SEC : 5.0V DC 1000 mAh	PRI : 12-24V DC / SEC : 5.0V 850 mAh	190g	110X35



**SUPPORT  
MAGNETIQUE  
ADAPTABLE**

**sur "Cône de  
signalisation"**

Ref. LWK0001

- Matière : ABS
- Base magnétique intégrée
- Applicable sur tous les plots

# KITS DE SIGNALISATION LED

## MAGNETIQUE SANS FIL POUR REMORQUES

Ref. LWK0063

**NOUVEAU !**

- 4 fonctions : feux stop, feux de position, éclairage de plaque, clignotants
- Livré avec mallette de transport, émetteur, prise allume cigare prise 7 plots et câble usb
- Avec témoin de charge sur chaque feu



PORTÉE DE COMMUNICATION  
**50m**



SUPPORT MAGNÉTIQUE

**FEUX DE POSITION SANS FIL !**

**+ PRODUIT MAGNETIQUE PRATIQUE**

RoHS



**2 GARANTIE ANS**

IP	Récepteur	Prise	Basse tension	Température de fonctionnement	Dimensions mm
65	3.7V	7 plots	DC 5V	de -20° à 50°C	Valise : 210 x 163 Phare : 100 x 90 x 80(p)

## MAGNÉTIQUE

Ref. LWK0064

- 4 fonctions : Stop, clignotant, position et éclairer de plaque
- Faible encombrement
- Idéal pour transférer sur d'autres véhicules



SUPPORT MAGNÉTIQUE

**FEUX DE POSITION AVEC FIL**

Cables	Prise
Alimentation : 7,5m Entre 2 feux : 2,5m	7 plots 12V

RoHS



**2 GARANTIE ANS**

## LAMPE DE CHANTIER

**SOLAIRE**

Ref. LWK1001

- Déclenchement automatique lors de l'obscurité
- Résistant aux chocs
- Recharge solaire
- Diamètre optique : 180mm

**AUTONOMIE max 80H**



SURFACE SOLAIRE

FIXATION OU SUSPENSION

**LED & CLIGNOTANTE**

RoHS



Batterie	Flash	Matériaux
1500mah 1.2V Ni-mH	75 flash/min	Boîtier polypropylène Ampoule LED

**ROTATION 180°**

## GILET DE SÉCURITÉ

**RÉFLÉCHISSANT & LUMINEUX**

Ref. LWK1002

- 16 LEDS : 8 ROUGES à l'avant & 8 BLANCHES à l'arrière
- Taille unique
- 3 modes lumineux
- Rechargeable par câble USB
- Couleur du gilet : orange

**AUTONOMIE 7-8H**



**AVEC FLASH LED**

Fermature éclair à l'avant  
2 poches fermeture à scratch  
1 poche verticale avec fermeture zip  
Bandes réfléchissantes avant et arrière  
16 LEDS avant et arrière

**1 GARANTIE ANS**

# RUBANS LED POUR ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

## RUBAN LED

**7W/M**

• RUBAN LED REUTILISABLE

• Idéal pour l'éclairage de chantiers, espaces de travail, événements temporaires...

• 5 000k

• IP65

• 7W = 590lm



**590LM/M**

LWK1104 **25m x 14mm**

LWK1105 **50m x 14mm**

LWK1106 **100m x 14mm**



## RUBAN LED

**15W/M**

• RUBAN LED REUTILISABLE

• Idéal pour l'éclairage de chantiers, espaces de travail, événements temporaires...

• 5 000k

• IP65



**1 420LM/M**

LWK1101 **25m x 14mm**

LWK1102 **50m x 14mm**

LWK1103 **100m x 14mm**



VOTRE DISTRIBUTEUR :